

وصف المنتج

جص من نوع بيتا - (β) (CaSO₄ 1/2 H₂O) مصنوع من حجر الجبس الطبيعي . منتج عالي النعومة والبياض (> 90 %). يستخدم في صنع وتثبيت القوالب الزخرفية والديكورات الجسبية للأسقف .

طبيعة المنتج



مجال الاستخدام



إنتاج وتثبيت العناصر الزخرفية والديكورات الجسبية للأسقف
يستعمل في تعبئة الفواصل بين قوالب الجبس
صناعة قوالب الجص الخاص بالزخرفة والديكور

المميزات

- ناصع البياض
- نقي
- نعومة عالية
- جص مثالي لصناعة مواد البناء الجسبية



المواصفات الفنية

نسبة الماء للخلطة	جص / ماء = 1,3 - 1,4
زمن الشك الابتدائي	< 8 دقائق
درجة النعومة	المبقي من منخل 200 ميكرون > 1 % المبقي من منخل 100 ميكرون > 10 %
زمن الشك النهائي (Shore A 60)	> 40 دقيقة
صلابة سطحية نيوتن/مم	: 2 س < 4 : 7 أيام < 10
مقاومة الانحناء نيوتن/مم	: 2 س < 1,5 : 7 أيام < 3
إضافة الجص	دقيقة 1
وقت الانتظار	30 ثانية
الخلط	دقيقة 1
صب القالب	من 2 إلى 3 دقائق
إزالة القالب	30 دقيقة

مدة التخزين

12 شهر في العبوة الأصلية محكمة الإغلاق، بعيداً عن أي مصدر للرطوبة و الحرارة .

طريقة الاستعمال

التحضير

كمية الماء اللازمة

- 75 سنتيلتر لكل 1 كيلوغرام بالنسبة للاستعمالات صب القوالب والديكور .
- 50 سنتيلتر لكل 1 كيلوغرام من الجص بالنسبة للاستعمالات الخاصة بسد الفراغات او كمادة رابطة .

اسكب الجص

امزج جيداً للحصول على خليط متجانس

نصائح الإستعمال

لحماية المنتج من العوامل الخارجية يجب إحكام غلق الأكياس بعد الإستعمال وحفظها على ألواح جافة .

كل تغيير في كمية الماء اللازمة للخلط، إستعمال وعاء خلط متسخ والتحرك المفرط ينتج عنه تغيير في الخصائص الميكانيكية .

التطبيق

التطبيق

- تستعمل خلطة الجص في :
- إنتاج وتثبيت العناصر الزخرفية والديكورات الجسبية للأسقف
- يستعمل في تعبئة الفواصل بين قوالب الجبس
- صناعة قوالب الجص الخاص بالزخرفة والديكور

الأدوات

مجرفة الجص، ملعقة الجص، وعاء الخلط، جهاز خلط كهربائي

التنظيف

التنظيف بإستعمال الماء

التعبئة

العبوة : يعبأ بأكياس من البوليبروبيلان 40 كغ

السلامة و الصحة

- منتج غير قابل للاشتعال
- يستعمل بعيداً عن الأغذية وأغذية الحيوانات
- في حالة ملامسة المنتج للعين يجب غسلها بالماء
- يجب الاحتفاظ بالعبوة بعيداً عن متناول الأطفال