

DECOSTAFF® D90

Plâtre blanc semi-hydraté de haute pureté



DESCRIPTION

Nature

DECOSTAFF D90 est un plâtre blanc semi-hydraté de type Beta ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \text{H}_2\text{O}$) fabriqué à partir de gypse naturel de haute pureté (>90%). Ce produit est utilisé pour le moulage ainsi que la fixation d'éléments décoratifs en staff.



Domaine d'utilisation

Destination :

- Production et fixation d'éléments décoratifs pour staff.
- Jointoiement des éléments en plâtre sur chantiers.
- Fabrication des moules pour staff décoratif.



Avantages du Produit

- Extra Blanc
- Haute Pureté
- Fin
- Moulage et Staff



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	P/E = 1.3 - 1.4	Saupoudrage	1 min
Début de prise Couteau	>8 min	Temps de repos	30 s
Finesse	Refus à 200 µm <1% Refus à 100 µm <10%	Mélange	1 min
Fin de prise Shore A (60)	<40 min	Coulage	2-3 min
Dureté superficielle (N/mm ²)	2h: > 4 7j: > 10	Démoulage	30 min
Résistance à la flexion (N/mm ²)	2h: > 1,5 7j: > 3		

DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité.

MISE EN OEUVRE

Préparation	Application
<p>Dosage de l'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 cl pour 1 kg de plâtre s'il s'agit de scellement. • 75 cl pour 1 kg de plâtre s'il s'agit de moulage. <p>Verser le plâtre</p> <p>Mélanger</p> <p>Mélanger jusqu'à obtenir un coulis homogène</p> <p>Conseils d'utilisation</p> <p>Pour protéger le produit pendant son utilisation, les sacs ouverts ou partiellement utilisés doivent être soigneusement repliés et fermés. La modification du rapport Eau/Plâtre, l'utilisation d'une auge sale et une agitation trop importante du mélange auront des conséquences sur les performances du produit, principalement sur le temps de prise et les propriétés mécaniques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Application <p>Appliquer le plâtre préparé pour des travaux de moulage et fixation d'éléments décoratifs en staff.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériel <p>Truelle, spatule de plâtrier, platoire, scie à plâtre, couteau à enduire, auge de mélange, mélangeur électrique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage <p>Nettoyer immédiatement à l'eau</p>

CONDITIONNEMENT

Emballage : DECOSTAFF D90 est disponible en sac polypropylène de 40 kg

HYGIENE ET SECURITE

- Produit non inflammable
- Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
- Conserver hors de la portée des enfants